



## ■ Description

Système de protection individuelle qui apporte un point d'ancrage au-dessus du travailleur et qui permet de réaliser en toute sécurité les opérations de mise en place de : planches, barrières de sécurité, filets de type V, contremarches de coffrage et, en général, toutes les situations en rapport avec le montage du coffrage où il existe un risque de chute. Augmente considérablement la protection des travailleurs sur le chantier en agissant comme complément des protections collectives.

## ■ Éléments et accessoires

- Alsipercha.
- Tube de logement.
- Gaffe.
- Niveleur.
- Trépied 2 m et 3 m.
- Élingue.
- Pince pour poteaux HEB.
- Rétractable.
- Harnais.
- Rallonge de harnais.

## ■ Compatible

- Systèmes de coffrage de dalles.
- Produits de protection collective.

## ■ Caractéristiques

- Structure d'acier de 4,5 m de haut, qui s'insère dans un tube de logement préalablement installé sur un poteau, et qui augmente considérablement la protection sur chantier, en complément des systèmes de protection collective.
- Facile à monter et à utiliser, ce dispositif ne requiert pas la présence d'installateurs externes.
- Apporte un facteur de chute « 0 » : le dispositif rétractable arrête la chute du travailleur.
- Rotation à 360°, pour une liberté totale de travail.
- Il s'insère dans un tube conique préalablement installé dans la colonne/mur.
- Fournit une surface de travail d'environ 125 m<sup>2</sup> et 6,5 m de rayon d'action.
- Dispositif SHOCK-ABSORBER intégré : réduit les forces transmises en cas de chute.
- Déplacement et installation au moyen d'une grue (80 kg).
- Certifié selon la norme EN 795:2012, type B.

## ■ Usages fréquents

- Coffrages de dalles.
- Zones des bords du chantier.
- Charge / décharge de camions.